

An das
Amt für Brandschutz und Rettungswesen
- Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz -
Katharina-Kemmler Straße 1

65719 Hofheim

Bedarfserklärung
hier: Schließzylinder für FSD, FBF, FSE, FAT, FIZ

Antragsteller:

Betreiber der BMA/Antragsteller
(Adressat für Kostenbescheid)

Objekt/Einbauort:

Hiermit beantragen wir für das o. g. Objekt die Bereitstellung von folgenden Schließzylindern.

☐	Profilhalbzylinder für Feuerwehrschrüsseldepot (FSD)	Stk.
☐	Profilhalbzylinder für Freischaltelement (FSE)	Stk.
☐	Profilhalbzylinder für Feuerwehrbedienfeld (FBF)	Stk.
☐	Profilhalbzylinder für Feuerwehrranzeigetableau (FAT)	Stk.
☐	Profilhalbzylinder für Feuerwehraufzug	Stk.
☐	Profilhalbzylinder für sonstige Zwecke (z. B. Kasten für Laufkarten) bei Doppelschließung (Tore) Zylinderlänge /	Stk.

Die Profilhalbzylinder werden durch den Lieferanten an das Amt für Brandschutz und Rettungswesen geliefert. Die Rechnung des Lieferanten ergeht direkt an den Antragsteller.
Der Einbau der Schließzylinder erfolgt bei der Abnahme und/oder Inbetriebnahme der BMA durch das Amt für Brandschutz und Rettungswesen, Sachgebiet Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz.
Die Profilhalbzylinder werden, um einem Missbrauch vorzubeugen, bei einem eventuell notwendigen Abbau der Brandmeldeanlage durch das Amt für Brandschutz und Rettungswesen des Main-Taunus Kreises eingezogen.

Stempel/Unterschrift: _____